

UMG 509

Variante de produse



UMG 509 – Analizor de putere multifuncțional cu RCM

([Cataloag 2017](#): pag.81-86)

Privire de ansamblu asupra variantelor de produse

Analizor de putere trei / patru faze; 50/60 Hz; transformator de curent ... 1/5A, soft programare GridVis®-Basic

Tensiune de alimentare		4 tensiuni și 4 intrări de curent	Memorie: 256 MB Flash	2 intrări digitale și 2 ieșiri digitale	2 intrări RCM cu monitorizare defect	Interfețe			7 aplicații liber programabile	Certificare UL	Dimensiuni în mm (H x W x D)	Greutate în kg	Tip	Număr articol
95 ... 240 V AC, 80 ... 300 V DC ±10% din gama nominală	48 ... 110 V AC, 24 ... 150 V DC ±10% din gama nominală					RS 485 (prin bloc terminal)	Ethernet 100baseT	Profibus DPV0 prin conector D-SUB 9 pini						
•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	144 x 144 x ca. 81	ca. 1	UMG 509	52.26.001	
-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	144 x 144 x ca. 81	ca. 1	UMG 509	52.26.003	
Opțiuni (pentru toate versiunile)														
Comunicație BACnet											BACnet	52.26.081		

-- = nu este posibil • = inclus

Profibus și Modbus prin 1 x RS485 (conector 9 pini Dsub-9), nu este posibilă conexiune paralelă.

Notă! Pentru maxim 5 (cinci) aparate cu memorie, este suficientă varianta GridVis-Basic.