

UMG 604

Variante de produse



UMG 604 – Analizor de putere de înaltă performanță

Privire de ansamblu asupra variantelor de produse

Analizor de putere trei / patru faze; 50/60 Hz; transformator de curent ... 1/5A, soft programare GridVis®-Basic

Tensiune de alimentare			Interfețe										Dimensiuni în mm (H x W x D)	Greutate în g	Tip	Număr articol
95 ... 240 V AC, 135 ... 340 V DC ±10% din gama nominală	50 ... 110 V AC, 50 ... 155 V DC ±10% din gama nominală	20 ... 50 V AC, 20 ... 70 V DC ±10% din gama nominală	4 tensiuni și 4 intrări de curent	Memorie: 128 MB Flash	2 intrări digitale	2 ieșiri digitale	1 intrare temperatură	RS 232	RS 485	Ethernet 100baseT	Profibus DP V0	Certificare UL				
•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	90 x 107.5 x ca.	350	UMG 604E	52.16.202
-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	90 x 107.5 x ca.	350	UMG 604E	52.16.012
-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	90 x 107.5 x ca.	350	UMG 604E	52.16.222
•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	90 x 107.5 x ca.	350	UMG 604EP	52.16.201
-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	90 x 107.5 x ca.	350	UMG 604EP	52.16.221
Opțiuni (pentru toate versiunile)																
Comunicație BACnet															BACnet	52.16.081

- = nu este posibil • = inclus

Notă! Pentru maxim 5 (cinci) aparate cu memorie, este suficientă varianta GridVis-Basic.