

## UMG 605

### Variante de produse



#### Privire de ansamblu asupra variantelor de produse

Analizor de putere trei / patru faze; 50/60 Hz; transformator de curent ... 1/5A, soft programare GridVis®-Basic

(Catalog 2016: pag. 45–52)

Tensiune de alimentare			Interfețe										Dimensiuni în mm (H x W x D)	Greutate în g	Tip	Număr articol
95 ... 240 V AC, 135 ... 340 V DC ±10% din gama nominală	50 ... 110 V AC, 50 ... 155 V DC ±10% din gama nominală	20 ... 55 V AC, 20 ... 77 V DC ±10% din gama nominală	4 tensiuni și 4 intrări de curent	Memorie: 128 MB Flash	2 intrări digitale	2 ieșiri digitale	1 intrare temperatură	RS 232	RS 485	Ethernet 100baseT	Profibus DP V0	Certificare UL				
•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	90 x 107.5 x ca. 82	350	UMG 605	52.16.227
-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	90 x 107.5 x ca. 82	350	UMG 605	52.16.028
-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	90 x 107.5 x ca. 82	350	UMG 605	52.16.229
Opțiuni (pentru toate versiunile)																
Comunicație BACnet													BACnet	52.16.083		

- = nu este posibil

• = inclus

Notă! Pentru **maxim 5 (cinci)** aparate cu **memorie**, este suficientă varianta GridVis-Basic.